



2925 sialoX

La serie universale per la levigatura ad umido stazionaria



2925 sialoX



Caratteristiche del prodotto

Granulometria:	Ossido di alluminio
Granulometria:	24; 36-320; 400
Supporto:	tessuto X
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura

La serie universale per la levigatura ad umido stazionaria

In qualità di abrasivo economico estremamente versatile dotato di un robusto supporto in tessuto, il 2925 sialoX vanta un'elevata stabilità dei bordi, un'ottima resistenza allo strappo ed una lunga durata; sono garantiti eccellenti risultati in svariate applicazioni, fino alla levigatura finale di acciai e metalli non ferrosi.

Vantaggi

- Buona stabilità dei bordi, alta resistenza
- Impiego universale nella carteggiatura a secco e ad umido
- Lunga durata, grazie al resistente supporto

Impieghi

- Sbavatura
- Rimozione di ruggine
- Preparazione di saldature
- Asportazione
- Rimozione di colorazioni di rinvenimento
- Levigatura di superfici
- Rifinitura e correzione errori di lavorazione
- Strutturazione e levigatura finale

Forme di abrasivi

Rotoli in tessuto; Jumbolino; Strisce varie; Dischi vari; Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm); Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm / lunghezza: fino a 950 mm); Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm); Nastri lunghi (larghezza: 6-30 mm / lunghezza: fino a 950 mm)

Materiali

Acciaio non legato / bassolegato; Metalli non ferrosi

Impiego



Levigatura a nastro con rullo di contatto



Levigatura a nastro lungo



Levigatura a nastro alto con rullo di contatto



Smerigliatrice power file



La vostra soluzione per superfici perfette
Your Key to a Perfect Surface