



1550 siapower

Incrementa la tua efficienza



Incrementa la tua efficienza

Asportazione del materiale efficiente e particolarmente elevata lunga durata nella smerigliatura a secco. Lo spessore della carta, adattato alla grana e all'applicazione, convince su materiali quali stucco, catalizzato e vernice. 1550 siapower utilizza carta FSC sostenibile come supporto dell'abrasivo.

- ▶ Più efficienza grazie a fasi di processo ottimizzate in base all'applicazione
- ▶ Massimo tasso di asportazione
- ▶ Miscela di grana ad alte prestazioni con corindone ceramico nelle grane 40 - 220
- ▶ Minimo intasamento nella levigatura di vernici 400-600
- ▶ Carta FSC ecosostenibile come supporto abrasivo

Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	grana mista con parte in ceramica ossido di alluminio semi- friabile / ossido di alluminio blu Ossido di alluminio bianco	40 – 220 240 – 600 800
Granulometria:	40; 60-240; 320; 400-800	
Supporto:	Carta D (FSC-certificato) Carta C (FSC-certificato) Carta B (FSC-certificato)	40 – 100 120 – 240 320 – 800
Cosparsione:	elettrostatica	
Legante:	doppia resina	
Copertura speciale:	stearato	240 – 800

Impiego



Impieghi

- Levigatura ed asportazione di rivestimenti ed impurità
- Eliminazione di irregolarità sui bordi del punto di riparazione
- Carteggiatura e levigatura a spianare di stucchi e materiali compositi
- Levigatura di fondi catalizzati
- Levigatura di vernici vecchie e nuove
- Opacizzare vernice vecchia e nuova prima di verniciare le parti adiacenti

Materiali

Colore; Fondo catalizzato; Stucco; Vernice; Vernice vecchia; Applicazione del fondo; Fondo epossidico; Fondo in cataforesi; Plastica; Plexiglas; Gelcoat poliestere; Plastica rinforzata con fibre di vetro (vetroresina)

Tecnologia

S Performance; siafast