

Stato:	Ok
Approvazione:	12.03.2025

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Automotive Aerospaziale Finiture di interni
Altri settori:	Autocarri Settore ferroviario Marine Autobus Energia eolica Cucine

Caratteristiche del prodotto		
Tipo di grana:	ossido di alluminio blu / ossido di alluminio friabile	
Granulometria (totale):	40; 60-1500	FEPA P / ISO 6344
Supporto:	Carta al lattice (FSC-certificato)	
Cosparsione:	elettrostatica	P040 – P180
	elettrostatica aperta	P220 – P600
	elettrostatica	P800
Legante:	doppia resina	
Copertura speciale:	stearato	P180 – P800
Equipaggiamento:		

Caratteristiche		Tecnologia
Capacità di asportazione:	7 - alta	- Cosparsione aperta - Plain - S Performance - siafast - siasoft
Durata:	7 - lunga	
Finitura:	8 - buona	
Flessibilità:	9 - molto flessibile	
Pressione di appoggio:		

Vantaggi	
Finiture di interni:	- Molto flessibile e adattabile alle diverse forme - Elevata asportazione e buona finitura - Prodotto estremamente versatile - Impiego universale nella levigatura a secco e ad umido
Automotive:	- Elevata asportazione e buona finitura - Molto flessibile e adattabile alle diverse forme - Intasamenti ridotti, grazie alla cosparsione aperta nelle grane 220 - 600 - Lunga durata - Impiego universale nella levigatura a secco e ad umido - Versatile prodotto universale dall'interessante assortimento

Vantaggi

Aerospaziale:	- Elevata asportazione e buona finitura - Molto flessibile e adattabile alle diverse forme - Intasamenti ridotti, grazie alla cosparsione aperta nelle grane 220 - 600 - Lunga durata - Impiego universale nella levigatura a secco e ad umido - Prodotto estremamente versatile
---------------	---

Impieghi

Finiture di interni:	
Automotive:	- Levigatura ed asportazione di rivestimenti ed impurità - Eliminazione di irregolarità sui bordi del punto di riparazione - Carteggiatura e levigatura a spianare di stucchi e fondi catalizzati - Levigatura di fondi catalizzati - Levigatura di vernici vecchie e nuove - Rimozione di bucce d'arancia ed inclusioni di polvere
Aerospaziale:	- Levigatura ed asportazione di rivestimenti ed impurità - Carteggiatura e levigatura a spianare di stucchi e fondi catalizzati - Levigatura di fondi catalizzati - Levigatura di fondi - Levigatura di vernici vecchie e nuove - Rimozione di bucce d'arancia ed inclusioni di polvere

Materiali

Finiture di interni:	● Materiale in legno ○ Alluminio ○ Plastica
Colori	● Colore
Fondi	● Pellicola di fondo
Fondi	● Applicazione del fondo
Fondo catalizzato	● Fondo catalizzato
Gesso	○ Gesso
Legno	● Legno massiccio
Pannelli in fibra di gesso	○ Pannelli in fibra di gesso
Stucco	● Stucco
Vernici	● Vernice

Materiali		
Automotive:	Colori Fondi Fondi Fondi Fondo catalizzato Gelcoats Materiali compositi Materiali compositi Materie plastiche Materie plastiche Metalli Metalli Stucco Vernici Vernici	● Colore ● Applicazione del fondo ● Fondo epossidico ● Fondo in cataforesi ● Fondo catalizzato ● Gelcoat poliestere ● Plastica rinforzata con fibre di vetro (vetroresina) ● Materiale composito ● Plastica ● Plexiglas ● Alluminio ● Acciaio ● Stucco ● Vernice ● Vernice vecchia
Aerospaziale:	Fondi Fondi Gelcoats Materiali compositi Materiali compositi Materie plastiche Metalli non ferrosi Stucco Vernici Vetro acrilico	● Colore ● Fondo catalizzato ● Vernice vecchia ● Applicazione del fondo ● Fondo epossidico ● Gelcoat poliestere ● Plastica rinforzata con fibre di vetro (vetroresina) ● Materiale composito ● Plastica ● Alluminio ● Stucco ● Vernice ● Plexiglas

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	- Jumbolino - Rotoli in carta - Rotoli siafast - Rotoli siasoft
	Foglio	- Fogli standard
	Strisce	- Strisce siafast - Strisce siasoft - Strisce varie
	Delta e poligonali	- Delta e poligonali

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Dischi	- Dischi siafast - Dischi autoadesivi

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Smerigliatrice portatile	Levigatrice rotoorbitale/levigatrice rotativa
	Smerigliatrice portatile	Levigatrice orbitale
	Levigatura manuale	Levigatura manuale
	Levigatura manuale	Levigatura manuale con tampone manuale
	Levigatura meccanica stazionaria	Rotoli
Levigatura:	Levigatura a secco, Levigatura ad umido	

Dettagli	
Non adatto per:	- Smerigliatura del vetro - Levigatura su pietra
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini

Per comunicazioni	
Claim:	Flessibile e versatile
Copy:	1948 siaflex, la serie universale per le operazioni di levigatura ad umido e a secco, garantisce in tutte le grane disponibili e nelle più svariate applicazioni in ambito automotive risultati di alta qualità.

Per comunicazioni			
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Finiture di interni:	ID 4534
		Automotive:	ID 86
		Aerospaziale:	ID 6398
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 6082

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario