

Stato:	Ok
Approvazione:	05.08.2021

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Carpenteria metallica
Altri settori:	Autocarri Settore ferroviario Marine Autobus Energia eolica Fusione e fucinatura Impiantistica

Caratteristiche del prodotto		
Tipo di grana:	Ossido di zirconio	
Granulometria (totale):	40; 60-80; 120	ANSI FEPA P / ISO 6344
Supporto:	Tessuto X	
Cosparsione:	chiusa	
Legante:	doppia resina	
Copertura speciale:	Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura	
Equipaggiamento:		

Caratteristiche		Tecnologia
Capacità di asportazione:	8 - alta	- X-LOCK
Durata:	8 - lunga	
Finitura:	7 - buona	
Flessibilità:	3 - rigida	
Pressione di appoggio:	8 - elevato	

Vantaggi	
Carpenteria metallica:	- Prestazioni elevate, grazie alla grana abrasiva con ossido di alluminio allo zirconio - Qualità superficiale costante per l'intero impiego dell'abrasivo - Riduzione dei costi, grazie alla lunga durata

Impieghi	
Carpenteria metallica:	- Preparazione di saldature - Rimozione di colorazioni di lavorazione - Asportazione - Smerigliatura superficiale - Sbavatura

Materiali

Carpenteria metallica:	Acciaio	● Acciaio non legato / bassolegato
------------------------	---------	------------------------------------

Formati della confezione

	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	- Rotoli in tessuto - Jumbolino
	Dischi	- Dischi siafix
	Dischi lamellari	- Platorello in fibra di vetro - Platorello in plastica
	Nastri	- Nastri Spiraband

Impiego

	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Smerigliatrice portatile	SMERIGLIATRICI ANGOLARI
Levigatura:	Levigatura a secco	

Dettagli

Non adatto per:	- Levigatura del legno - Levigatura ad umido - Levigatura su pietra
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini

Per comunicazioni

Claim:	Prestazioni leader nelle applicazioni con l'acciaio
Copy:	Concepito come disco universale per la lavorazione di acciai non legati o bassolegati, 2824 siaflap, grazie all'ossido di alluminio allo zirconio e al robusto supporto in tessuto, garantisce un'elevata asportazione e una lunga durata. Un ulteriore vantaggio è la qualità delle superfici costante per l'intero utilizzo dell'abrasivo.



Per comunicazioni			
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Carpenteria metallica:	ID 8068
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 8118

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario