

Stato:	Ok
Approvazione:	15.08.2025

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Automotive Aerospaziale
Altri settori:	Autocarri Settore ferroviario Autobus Energia eolica Marine

Caratteristiche del prodotto		
Tipo di grana:	grana mista con parte in ceramica Ossido di alluminio ceramico ossido di alluminio	60 – 180 220 – 600 800
Granulometria (totale):	60-80; 120-240; 320; 400-800	
Supporto:	film plastico	
Cosparsione:	Elettrostatica	
Legante:	doppia resina	
Copertura speciale:	stearato	220 – 800
Equipaggiamento:		

Caratteristiche		Tecnologia
Capacità di asportazione:	9 - molto elevata	- Sinus-Triangle
Durata:	10 - molto elevata	
Finitura:	7 - buona	
Flessibilità:	8 - flessibile	
Pressione di appoggio:		

Vantaggi	
Automotive:	- Massima affidabilità - Tecnologia di cosparsione innovativa, massima produttività - Massima efficienza - Grana ceramica ad alte prestazioni - Supporto in film plastico

Impieghi	
Automotive:	- Levigatura ed asportazione di rivestimenti ed impurità - Eliminazione di irregolarità sui bordi del punto di riparazione - Carteggiatura e levigatura a spianare di stucchi e materiali compositi - Carteggiatura e levigatura di fondi catalizzati - Levigatura di vernici vecchie e nuove - Opacizzare vernice vecchia e nuova prima di verniciare le parti adiacenti

Materiali

Automotive:	Colori	● Colore
	Fondi	● Applicazione del fondo
	Fondi	● Fondo epossidico
	Fondi	● Fondo in cataforesi
	Fondo catalizzato	● Fondo catalizzato
	Gelcoats	● Gelcoat poliestere
	Materiali compositi	● Plastica rinforzata con fibre di vetro (vetroresina)
	Materie plastiche	● Plastica
	Materie plastiche	● Plexiglas
	Stucco	● Stucco
	Vernici	● Vernice
	Vernici	● Vernice vecchia

Formati della confezione

	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	- Rotoli siafast
	Strisce	- Strisce siafast
	Dischi	- Dischi siafast

Impiego

	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Smerigliatrice portatile	Levigatrice rotoorbitale/levigatrice rotativa
	Smerigliatrice portatile	Levigatrice orbitale
	Levigatura manuale	Levigatura manuale con tampone manuale
Levigatura:		

Dettagli

Non adatto per:	- Smerigliatura del vetro - Levigatura ad umido - Levigatura su pietra
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini

Per comunicazioni			
Claim:	L'abrasivo all'avanguardia		
Copy:	Il nuovo abrasivo 5500 siastyle impressiona per l'assoluta affidabilità nella lavorazione e per il suo design innovativo. La disposizione della grana in triangoli sinusoidali garantisce la massima produttività e un processo di lavoro uniforme. Il robusto supporto in film ha un'elevata resistenza allo strappo e può sopportare anche l'uso più intenso. L'abrasivo all'avanguardia.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Automotive:	ID 118121
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 118397

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario