

Stato:	Ok
Approvazione:	29.10.2024

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi in tessuto non tessuto
Settori principali:	Carpenteria metallica
Altri settori:	

Caratteristiche del prodotto	
Tipo di grana:	ossido di alluminio carburo di silicio
Granulometria (totale):	60-80; 120-150; 220
Supporto:	tessuto non tessuto
Cosparsione:	meccanica
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	
Equipaggiamento:	

Caratteristiche	Tecnologia
Capacità di asportazione:	7 - alta
Durata:	8 - lunga
Finitura:	9 - ottima
Flessibilità:	5 - media
Pressione di appoggio:	5 - media

Vantaggi	
Carpenteria metallica:	- Elevata flessibilità, per il trattamento di zone difficilmente accessibili - Levigatura uniforme grazie alla migliorata conformità della grana - Durata prolungata grazie alla distribuzione della grana nel tessuto non tessuto - Elevata resistenza allo strappo - Intasamento ridotto - Finitura senza sbavature - Può essere utilizzato sia a secco che ad umido

Impieghi	
Carpenteria metallica:	- Finitura di acciaio inox su superfici (finitura opaca) - Satinatura di superfici - Finitura di preparazione per rivestimenti e placcature - Rimozione del blu di saldatura dall'acciaio inossidabile - Rimozione di ossido leggero - Rimozione leggera delle sbavature - Rimozione di cordoni di fusione

Materiali

Carpenteria metallica:	Acciaio	● Acciaio non legato / bassolegato
	Acciaio	● Metallo ferroso
	Acciaio inox	● Acciaio ad alta lega
	Acciaio inox	● Acciaio inossidabile (Inox)
	Acciaio inox	● Acciaio inossidabile (Inox)
	Metalli non ferrosi	● Metalli non ferrosi

Formati della confezione

	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	- Rotoli siafleece
	Dischi	- Dischi siafleece
	Flap a lamelle	- Cilindri abrasivi a lamelle, tessuto e tessuto non tessuto - Cilindri abrasivi a lamelle, tessuto non tessuto

Impiego

	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Smerigliatrice portatile	Smerigliatrice assiale
	Levigatura a nastro stazionaria	Smerigliatrici da banco
Levigatura:		

Dettagli

Non adatto per:	
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini

Per comunicazioni

Claim:	La base per la massima qualità superficiale
--------	---

Per comunicazioni			
Copy:	6130 siafleece hd, grazie alle sue eccellenti caratteristiche, garantisce superfici eccellenti, di qualità uniformemente elevata. Su metalli ferrosi e non ferrosi, così come su acciai legati e non legati.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Carpenteria metallica:	ID 538
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 12301

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario