

Stato:	Ok
Approvazione:	06.08.2021

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi rigidi
Settori principali:	Carpenteria metallica
Altri settori:	Autocarri Settore ferroviario Marine Autobus Energia eolica Finestre e porte Cisterne / Serbatoi Fusione e fucinatura Turbine Strumenti di misura ed apparecchiature navali Utensili Cantieristica Impiantistica Pezzi tranciati, pezzi ottenuti per deformazione Tubi e profili

Caratteristiche del prodotto	
Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria (totale):	FEPA F / ISO 8486
Supporto:	
Cosparsione:	
Legante:	doppia resinaFibra di vetro
Copertura speciale:	
Equipaggiamento:	

Caratteristiche	Tecnologia
Capacità di asportazione:	9 - molto elevata
Durata:	9 - molto elevata
Finitura:	
Flessibilità:	1 - molto rigido
Pressione di appoggio:	7 - elevato
	- X-LOCK

Vantaggi	
Carpenteria metallica:	- Levigatura aggressiva - Elevata asportazione - Lunga durata - Lavoro confortevole e ridotta pressione di appoggio

Impieghi

Carpenteria metallica:	- Preparazione di cordoni di saldatura - Raccordare bordi su saldature angolari - Asportazione di materiale dal pieno - Sbavatura
------------------------	--

Materiali

Carpenteria metallica:	Acciaio Acciaio Acciaio	● Acciaio ○ Acciaio non legato / bassoalegato ○ Metallo ferroso
------------------------	-------------------------------	---

Formati della confezione

Sovraconfezione	Sottoconfezione
-----------------	-----------------



Dischi	- Dischi da sbavo
--------	-------------------

Impiego

Gruppo superiore	Sottogruppo
------------------	-------------



Smerigliatrice portatile	SMERIGLIATRICI ANGOLARI
--------------------------	-------------------------

Levigatura:

Dettagli

Non adatto per:	
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali EN - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini - Utilizzare protezioni per l'udito

Per comunicazioni

Claim:	Dischi duri da sbavo, ad alta efficienza, per ferro ed acciaio
Copy:	I duri dischi da sbavo della serie speciale 8933 siagrind si contraddistinguono nelle svariate applicazioni con i metalli anche per una elevata capacità di asportazione, unita ad una ridotta pressione d'appoggio ed una lunga durata: sono pertanto uno strumento di lavoro robusto ed efficiente.



Per comunicazioni			
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Carpenteria metallica:	ID 4703
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario