



Scheda dati prodotto

Elettrotrattori per gli artigiani e l'industria

Lucidatrice

GPX 12V-77 PRO



Lucidatura di precisione con la libertà di un utensile a batteria

Dati principali

Numero di giri a vuoto	1.400 – 7.000 giri/min
Tampone in spugna, Ø	77 mm
Diametro di orbita	12 mm

Codice di ordinazione 0 601 9L4 000

Dati tecnici

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Numero di giri a vuoto	1.400 – 7.000 giri/min
Tampone in spugna, Ø	77 mm
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	77 x 214 x 126 mm
Tensione della batteria, funzionante con	12,0 V
Numero di oscillazioni, fino a	14.000 giri/min
Numero di oscillazioni, da	2.800 giri/min
Diametro di orbita	12 mm

Informazioni su rumorosità/vibrazioni

Lucidatura

Valore di emissione oscillazioni ah	3,2 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Tecnologia per la vita

Scheda dati prodotto

Elettrotroutensili per gli artigiani e l'industria

Vantaggi:

- Prestazioni costanti grazie al motore brushless
- Comoda e precisa, con levetta di regolazione della velocità per una regolazione fine
- Migliore controllo grazie all'HMI con indicatore di carica della batteria e selezione della velocità a 5 livelli
- Comoda da usare grazie all'interruttore di blocco per un funzionamento continuo senza fatica
- Il design compatto ed ergonomico facilita la rimozione di ologrammi sulla vernice e graffi lievi su piccole superfici

**HEAVY
DUTY**

Ø 77 mm

1400-
7000
min⁻¹/rpm

Ø 12 mm

SPEED
SELECTIONCONSTANT
SPEEDUSER
INTERFACE

ERGONOMIC

BRUSHLESS
MOTORL-BOXX
READY

Per ulteriori informazioni sulle possibili differenze nelle condizioni d'uso, consultare il seguente link: <https://www.bosch-professional.com/it/it/wac/>

