



Scheda dati prodotto

Elettrotroutensili per gli artigiani e l'industria

Levigatrice orbitale

GSS 12V-32 PRO



Efficiente levigatura a punti per un'eccellente finitura superficiale

Dati principali

Ø platorello	32 mm
Diametro di orbita	3 mm
Numero di giri a vuoto	3000 – 8000 giri/min

Codice di ordinazione 0 601 9L1 003

Dati tecnici

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Tensione della batteria	12,0 V
Numero di oscillazioni a vuoto	6.000 – 16.000 oscillazioni/min oscillazioni/mi
Diametro di orbita	3 mm
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	208 x 340 x 98 mm
Peso escl. batteria	0,43 kg
Numero di giri a vuoto	3000 – 8000 giri/min
Ø platorello	32 mm

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Levigatura di materiale in pannelli

Valore di emissione oscillazioni ah	3 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Tecnologia per la vita

Scheda dati prodotto

Elettrotroutensili per gli artigiani e l'industria

Vantaggi:

- Prestazioni elevate con il potente sistema Bosch Professional 12V e il motore brushless
- Eccellente ergonomia grazie alla forma piccola e compatta e all'impugnatura confortevole
- Comodo funzionamento dell'utensile con HMI per una facile impostazione della velocità e indicazione dello stato della batteria

**HEAVY
DUTY**3000-
8000
min⁻¹/rpmL-BOXX
READYPROFESSIONAL
12V
SYSTEM

Per ulteriori informazioni sulle possibili differenze nelle condizioni d'uso, consultare il seguente link: <https://www.bosch-professional.com/it/it/wac/>

